


Modelo	HT-S-48-600-127	HT-S-48-600-220
Características de Saída		
Tensão AC	127Vac	220Vac
Forma da Onda	<p>Onda Senoidal Pura</p> 	
Potência Contínua	600W	
Potência de Surge	1200W	
Frequência - Seleção por Chave	50/60Hz ±3%	
Regulação de Linha	± 8%	
Conector de Saída	<p>Padrão Brasileiro</p> 	
Características de Entrada		
Corrente	15A	
Corrente sem Carga	0.3A	
Tensão Nominal DC	48V	
Faixa Tensão DC	40 ~ 61V	
Eficiência	>85%	
Conexão Entrada	Terminal Parafusado (1x par de cabos)	
Status por LED	LED Verde - Ligado; LED Vermelho - falha	
Proteções		
Alarme Bateria Baixa	42 ± 2V	
Desligamento Inversor por Bateria Baixa	40 ± 2V	
Sobre Tensão	61 ± 2V	
Sobre Temperatura	55°C ± 5°C	
Curto Circuito na Saída	Sim - Desligamento	
Inversão de Polaridade	Sim - Fusível Interno	
Sobrecarga	Sim - 1 tentativa de rearme, seguido de desligamento	
Ambiente		
Temperatura de Trabalho	-15°C ~ +45°C	
Umidade de Trabalho	20% ~ 90% UR não condensado	
Temperatura e Umidade de Armazenamento	-30°C ~70°C, 10% ~ 95% UR	
Coeficiente de Temperatura	±0.05%/°C (0 ~ 55°C)	
Segurança		
EMI Radiação/Condução	Conformidade EN55022	
EMS Imunidade	Conformidade EN55024, EN/IEC 61000-4-2, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-8	
LVD	Conformidade EN60950-1	
Físicas		
Dimensões (L x P x H)	285 x 179 x 82.5 mm	
Peso	2.8kg	

