

| | |
|---|---|
| Modelo | TXE003 |
| SWITCH ETHERNET 8 PORTAS 10/100Mbps, PoE | |
| Número de portas | 8 portas 10/100Mbps PoE Auto MDI-MDIX, RJ45 |
| Padrão | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az |
| Cabos | 10Base-T, Cat3 ou superior UTP, 100Base-T(X), Cat5 UTP |
| Taxa de dados | 10/100Mbps |
| Taxa de encaminhamento de dados | 10Mbps / 14.880pps, 100Mbps / 148.800pps |
| LEDs Indicadores | Alimentação; Verde: 10/100Mbps Link/Act; Laranja: PoE; Função 200m |
| Dimensão | 140 x 90 x 40mm |
| Alimentação | 2x 48 ~ 54Vdc |
| Consumo de Energia | Típico 1.5W |
| Fixação | Trilho DIN |
| Ambiente | Temperatura de operação: -40 ~ 85°C |
| | Umidade relativa: 10 ~ 90% (não condensado) |
| | Temperatura de armazenamento: -40 ~ 85°C |
| | Umidade relativa de armazenamento: 5 ~ 90% (não condensado) |
| Outra função | Chave seleção para aumento de distância (opera em 10Mbps) Portas 1 ~ 7 |

LRI[®]

